핸들봉 Ball

제품 특징
○ 스티어링휠(핸들)의 선회능력이 부족한 자, 또는 핸드컨트롤 사용자의 조향능력을 향상시킨다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 손의 장애가 미미하거나 한 손으로 핸들을 조작해야하는 운전자. ○ 고객이 스티어링 휠을 조작하는 위치에 Grip Base를 장착하고 제품을 설치하여 차량의 조향능력 및 스티어링 휠에서의 이탈을 방지한다.
구성품목	○ Grip Base (1SET) ○ Ball Grip (1EA)
주요기능	○ 핸들 조향 조작시 선회능력 향상 및 이탈방지
사용방법	○ 설치된 핸들봉을 잡고 핸들을 조작한다.
유의사항	○ 비장애인이 차량운전 시 반드시 분리 요함. (자동차 사고 발생 시 가슴부위 충격발생 가능성)

핸들봉 Palm

제품 특징
○ 스티어링 휠(핸들)의 선회능력이 부족한 자, 또는 핸드컨트롤 사용자의 조향능력을 향상시킨다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 손의 쥐는 힘이 약하고 손바닥의 힘만 있는 장애 운전자. ○ 고객이 스티어링 휠을 조작하는 위치에 Grip Base를 장착하고 제품을 설치하여 차량의 조향능력 및 스티어링 휠에서의 이탈을 방지한다.
구성품목	○ Grip Base (1SET) ○ Palm Grip (1EA)
주요기능	○ 자동차 스티어링 휠의 선회능력 향상 및 이탈방지.
사용방법	○ 설치된 Palm에 손바닥을 끼워넣고 스티어링 휠을 조작한다.
유의사항	○ 비장애인이 차량운전 시 반드시 분리 요함. (추돌 사고 발생 시 가슴부위 충격발생 가능성)

핸들봉 3Pin

제품 특징
○ 스티어링 휠(핸들)의 선회능력이 부족한 자, 또는 핸드컨트롤 사용자의 조향능력을 향상시킨다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 손목에만 힘이 있거나 의수사용 장애인 운전자. ○ 고객이 스티어링 휠을 조작하는 위치에 Grip Base를 장착하고 제품을 설치하여 차량의 조향능력 및 스티어링 휠에서의 이탈을 방지한다.
구성품목	○ Grip Base (1SET) ○ 3Pin Grip (1EA)
주요기능	○ 자동차 스티어링 휠의 선회능력 향상 및 이탈방지
사용방법	○ 설치된 핸들봉을 잡고 스티어링 휠을 조작한다.
유의사항	○ 비장애인이 차량운전 시 반드시 분리 요함. (추돌 사고 발생 시 가슴부위 충격발생 가능성)

핸들봉 Single

제품 특징
○ 스티어링 휠(핸들)의 선회능력이 부족한 자, 또는 핸드컨트롤 사용자의 조향능력을 향상시킨다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 손의 장애가 미미하지만 Ball Grip 사용이 어려운 장애인 운전자. ○ 고객이 스티어링 휠을 조작하는 위치에 Grip Base를 장착하고 제품을 설치하여 차량의 조향능력 및 스티어링 휠에서의 이탈을 방지한다.
구성품목	○ Grip Base (1SET) ○ Single Pin Grip (1EA)
주요기능	○ 자동차 스티어링 휠의 선회능력 향상 및 이탈방지
사용방법	○ 설치된 핸들봉을 잡고 스티어링 휠을 조작한다.
유의사항	○ 비장애인이 차량운전 시 반드시 분리 요함. (추돌 사고 발생 시 가슴부위 충격발생 가능성)

우측방향지시기

제품 특징
○좌측 편 마비 장애인이나 왼손으로 방향지시기 사용이 불가능한 사용자가 오른손으로 방향지시기 작동이 가능하게 함.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 좌측 방향지시기에 클램프와 알루미늄 봉을 이용하여 오른손으로 방향지시기 작동이 가능하게 함.
구성품목	○ 방향지시기 클램프 (1SET) ○ 작동봉 (1EA)
주요기능	○ 오른손으로 방향지시기 작동.
사용방법	○ 기존 방향지시기와 동일하게 오른손으로 작동하여 사용함.
유의사항	○ 6개월에 한 번씩 고정상태 점검요망.

세컨더리 컨트롤 SO

제품 특징
○핸들봉과 일체형 무선 컨트롤 장비.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 핸드컨트롤 사용자나 한 손 운전자의 운전을 돕기 위해 방향지시등, 비상등, 경음기, 와이퍼 등을 손가락으로 작동할 수 있도록 만든 전자식 보조기기.
구성품목	○ 세컨더리 컨트롤 (1SET) ○ 컨트롤 모듈 (1SET)
주요기능	○ 한손으로 스티어링 휠을 조작하는 운전자의 편의를 위해서 세컨더리 컨트롤을 잡고 있는 상태로 손가락으로 전기장치를 작동 가능하게 하는 무선장치.
사용방법	○ 스티어링 휠에 부착된 장비를 잡고 운행하다가 필요로 하는 기능 버튼을 눌러서 작동한다.
유의사항	○ 작동이 느려지거나 반응이 없을 때 배터리를 교체한다.

세컨더리 컨트롤 SU

제품 특징
○핸들봉과 일체형 무선 컨트롤 장비.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 핸드 컨트롤 사용자나 한 손 운전자의 운전을 돕기 위해 방향지시등, 비상등, 경음기, 와이퍼 등을 한 손으로 작동할 수 있도록 만든 전자식 보조기기.
구성품목	○ 세컨더리 컨트롤 (1SET) ○ 컨트롤 모듈 (1SET)
주요기능	○ 한 손으로 스티어링 휠을 조작하는 운전자의 편의를 위해서 핸들봉을 잡고 있는 상태로 손가락으로 전기장치를 작동 가능하게 하는 무선장치.
사용방법	○ 스티어링 휠에 부착된 장비를 잡고 운행하다가 필요로 한 버튼을 눌러서 작동한다.
유의사항	○ 작동이 느려지거나 반응이 없을 때 배터리를 교체한다.

핸들저감장치

제품 특징
○기존의 스티어링 휠(핸들) 조작에 필요한 힘을 감쇠 시키는 장치를 설치 또는 개조한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 스티어링 휠의 선회능력이 부족한 사용자를 위하여 전자식 스티어링 또는 유압식 스티어링의 조작력을 50%로 감쇠한다.
구성품목	○ 스티어링 컬럼 (전자식) ○ 스티어링 기어 (유압식)
주요기능	○ 스티어링 휠의 회전, 선회 시 필요한 힘을 50% 감쇠시킨다.
사용방법	○ 기존보다 부드러워진 스티어링 휠을 잡고 주행한다.
유의사항	○ 스티어링 휠의 조작력이 감소한 것을 감안하고 급작스러운 조작에 유의한다.

브레이크 저감장치

제품 특징
○기존의 브레이크 페달 조작에 필요한 힘을 감쇠시키는 장치를 설치 또는 개조한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 다리에 힘이 부족하거나 핸드 컨트롤 사용자는 브레이크 페달을 작동할 때 과도한 힘이 필요한 경우가 있는데 이때의 브레이크 조작력을 50%로 감쇠한다.
구성품목	○ 브레이크 부스터 (1SET)
주요기능	○ 브레이크 페달을 작동할 때 필요한 힘을 50% 감쇠시킨다.
사용방법	○ 기존보다 가벼워진 브레이크 페달을 사용하여 주행한다.
유의사항	○ 브레이크 페달의 조작력이 감쇠한 것을 감안하여 급제동에 주의한다.

핸드 컨트롤 좌측 SG1

제품 특징
○ 왼손으로 브레이크 페달과 엑셀레이터 페달의 조작이 가능하게 한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 다리에 힘이 부족하여 페달 조작이 불가능한 사용자를 위하여 핸들 좌측으로 브레이크 페달과 엑셀레이터 페달의 조작이 가능한 장치를 설치한다. ○ 무릎 공간이 많이 확보되어 승.하차 시 간섭되지 않는 슬림형 제품.
구성품목	○ 핸드 컨트롤 클램프 (1SET) ○ 핸드 컨트롤 SG1 (1SET)
주요기능	○ 좌측 손으로 브레이크 페달과 엑셀레이터 페달을 조작한다.
사용방법	○ 좌측 손을 수직방향으로 레버를 잡고 페달방향으로 밀면 브레이크가 작동되고 몸 쪽으로 당기면 엑셀레이터가 작동한다.
유의사항	○ 운전이 숙달되기까지 급가속, 급제동에 주의한다.

핸드 컨트롤 좌측 SG2

제품 특징
○ 왼손으로 브레이크 페달과 엑셀레이터 페달의 조작이 가능하게 한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 다리에 힘이 부족하여 페달 조작이 불가능한 사용자를 위하여 핸들 좌측으로 브레이크 페달과 엑셀레이터 페달의 조작이 가능한 장치를 설치한다.
구성품목	○ 핸드 컨트롤 클램프 (1SET) ○ 핸드 컨트롤 SG2 (1SET)
주요기능	○ 좌측 손으로 브레이크 페달과 엑셀레이터 페달을 조작한다.
사용방법	○ 좌측 손을 수평방향으로 레버를 잡고 페달방향으로 밀면 브레이크가 작동되고 몸쪽으로 당기면 엑셀레이터가 작동한다.
유의사항	○ 운전이 숙달되기까지 급가속, 급제동에 주의한다.

핸드 컨트롤 우측 MERO3

제품 특징
○ 오른팔로 브레이크 페달과 엑셀레이터 페달의 조작이 가능하게 한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:경추
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 다리에 힘이 부족하여 페달 조작이 불가능한 사용자를 위하여 우측에 기구를 설치하여 브레이크 페달과 엑셀레이터 페달의 조작이 가능하게 한다. ○ 차에 볼트 구멍등 차체 손상 없이 설치가 가능하며 브레이크 조작이 편리하고 가속 시 위에 레버부분만 당겨지므로 조작 시 힘이 적게 든다. 자체 리턴 기능 내장으로 복원력이 뛰어나며 최소 공간을 차지하는 장점이 있다(오른손으로 조작 시 움직임 행정이 짧다).
구성품목	○ 핸드 컨트롤 MERO3 (1SET) ○
주요기능	○ 우측 손으로 브레이크 페달과 엑셀레이터 페달을 조작한다.
사용방법	○ 오른쪽에 설치된 핸드컨트롤 레버를 전방쪽으로 밀면 브레이크, 뒷 방향으로 당기면 엑셀레이터가 작동한다.
유의사항	○ 운전이 숙달되기까지 급가속, 급제동에 주의한다.

좌측 엑셀페달

제품 특징
○ 탈부착이 가능한 바닥형 왼발 가속기를 설치, 기존의 엑셀레이터 페달은 눌림방지 가드를 설치한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 오른쪽 다리에 힘이 부족하여 페달 조작이 불가능한 사용자가 왼쪽 다리로 페달 조작이 가능하게 브라켓을 설치하고 탈부착이 가능한 좌측 엑셀페달을 장착한다. 기존의 오른쪽 엑셀페달은 오작동을 방지하기 위하여 가드를 설치한다.
구성품목	○ 좌측 엑셀페달 브라켓 (1SET) ○ 좌측 엑셀페달 & 가드 (1SET)
주요기능	○ 왼쪽 발로 엑셀레이터 페달 조작이 가능하게한다.
사용방법	○ 왼쪽 발로 좌측에 설치된 엑셀레이터 페달을 조작한다.
유의사항	○ 운전이 숙달되기까지 급가속, 급제동에 주의한다.

확장페달

제품 특징
○ 다리 길이가 짧아 페달 조작이 어려운 사용자를 위하여 기존 페달에 부착하여 페달을 확장하는 장치이다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 기존 페달에 브라켓을 설치하고 사용자의 운전 위치에 따라 페달의 위치를 조정하여 설치한다.
구성품목	○ 확장 페달 브라켓 (1SET) ○ 확장 페달 (1SET)
주요기능	○ 다리 길이가 짧은 사용자가 페달 조작이 가능하게 한다.
사용방법	○ 사용자의 위치에 맞춰진 페달을 발로 조작한다.
유의사항	○ 운전이 숙달되기까지 급가속, 급제동에 주의한다. 타인의 운전이 불가능하다.

전자식 우측 핸드콘트롤 EG



제품 특징

○ 오른손으로 브레이크 페달과 엑셀레이터 페달의 조작이 가능하게 한다.
○ 엑셀레이터 페달은 기계식처럼 push rod가 없고 전자식 핸드콘트롤 레버에서 콘트롤 된다.
○ 일반인도 전자콘트롤 시스템 작동으로 OEM 방식의 운전이 가능하다.

지원형태: 고용유지조건지원
대상 장애유형:지체, 뇌병변장애
납품업체: ㈜토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 엑셀레이터는 전자식 콘트롤 장치가 부착되어 별도의 push rod가 없기 때문에 다리 아래 공간을 넓게 사용할 수 있음 ○ 기본 엑셀레이터 페달과 핸드콘트롤 가속장치는 동시에 작동하지 않고 지정된 한 쪽만 작동됨 ○ 브레이크 장치에 홀드 기능이 있어서 정차시나 신호대기 시에 적절히 사용할 수 있음 ○ 안전을 위해 선택스위치를 5초안에 3번 누르면 신호음을 울리며 전자 컨트롤 시스템으로 전환됨 ○ 운전자의 힘에 맞추어 스프링 텐션 조정 가능
구성품목	○ 핸드 컨트롤 EG(1SET) ○ Buzzer 시스템(1 SET)
주요기능	○ 우측손으로 브레이크 페달과 엑셀레이터 페달을 조작한다. ○ 브레이크 조작 후 브레이크 lock 버튼을 누르면 브레이크가 hold 된다. ○ 부저 시스템을 누르면 OEM 페달에서 전자식 페달로 전환된다.
사용방법	○ Buzzer box에서 스위치를 누른다. ○ 우측 손을 수직방향으로 레버를 잡고 페달방향으로 밀면 브레이크가 작동되고 레버 끝부분을 몸쪽으로 당기면 엑셀레이터가 작동한다. ○ 브레이크를 조작 후 hold 버튼을 누르면 브레이크가 고정된다. ○ 브레이크 레버를 아래로 한 번 눌러주면 브레이크가 풀린다.
유의사항	○ 운전이 숙달되기까지 급가속, 급제동에 주의한다.

전자식 좌측 핸드콘트롤 EG



제품 특징
- ○ 왼손으로 브레이크 페달과 엑셀레이터 페달의 조작이 가능하게 한다.
- ○ 엑셀레이터 페달은 기계식처럼 push rod가 없고 전자식 핸드콘트롤 레버에서 콘트롤 된다.
- ○ 일반인도 전자콘트롤 시스템 작동으로 OEM 방식의 운전이 가능하다.

지원형태: 고용유지조건지원
대상 장애유형: 지체, 뇌병변장애
납품업체: ㈜토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 엑셀레이터는 전자식 컨트롤 장치가 부착되어 별도의 push rod가 없으므로 다리 공간을 넓게 사용할 수 있음 ○ 기본 엑셀레이터 페달과 핸드콘트롤 가속장치는 동시에 작동하지 않고 지정된 한 쪽만 작동됨 ○ 브레이크 장치에 홀드 기능이 있어서 정차시나 신호대기 시에 적절히 사용할 수 있음 ○ 안전을 위해 선택스위치를 5초안에 3번 누르면 신호음을 울리며 전자 컨트롤 시스템으로 전환됨 ○ 운전자의 힘에 맞추어 스프링 텐션 조정 가능
구성품목	○ 핸드 컨트롤 EG(1SET) ○ Buzzer 시스템(1 SET)
주요기능	○ 좌측 손으로 브레이크 페달과 엑셀레이터 페달을 조작한다. ○ 브레이크 조작 후 브레이크 lock 버튼을 누르면 브레이크가 hold 된다. ○ 부저 시스템을 누르면 OEM 페달에서 전자식 페달로 전환된다.
사용방법	○ Buzzer box에서 스위치를 누른다. ○ 좌측 손을 수직방향으로 레버를 잡고 페달방향으로 밀면 브레이크가 작동되고 레버 끝부분을 몸쪽으로 당기면 엑셀레이터가 작동한다. ○ 브레이크를 조작 후 hold 버튼을 누르면 브레이크가 고정된다. ○ 브레이크 레버를 아래로 한 번 눌러주면 브레이크가 풀린다.
유의사항	○ 운전이 숙달되기까지 급가속, 급제동에 주의한다.

변속기 레버

제품 특징
○ 자동변속기 레버의 락 해제 버튼을 손바닥 누름으로 가능하게 한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 기존 자동변속기 레버의 락 해제 버튼을 누르기 어려운 사용자의 자동변속기 조작을 위하여 손바닥 누름식 장치를 설치한다.
구성품목	○ 변속기 레버 (1SET) ○
주요기능	○ 자동변속기 레버 조작 시 손가락이 불편해도 가능하게 한다.
사용방법	○ 설치된 레버를 손바닥으로 아랫방향으로 누르면 LOCK이 해제된다. 이때 자동변속기 레버를 원하는 위치로 이동시킨다.
유의사항	○ 주행 중 레버 눌림으로 인한 변속에 주의한다.

광폭 벨트

제품 특징
○주행중 상체의 넘어짐 등을 방지한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 1.8m 벨트로 차량용 시트와 사용자를 함께 고정시킨다.
구성품목	○ 광폭 벨트 (1SET) ○
주요기능	○ 주행 중 상체의 쏠림 및 넘어짐을 방지하기 위하여 차량용 시트와 사용자를 함께 고정하는 벨트를 설치한다.
사용방법	○ 가슴부위 또는 복부부위에 설치하여 주행 시 상체의 지지력을 향상시킨다.
유의사항	○ 광폭벨트는 안전벨트가 아님으로 광폭벨트 착용 후에도 반드시 안전벨트는 착용한다.

자동브레이크

<table>
<tr><td colspan="2">
</td><td>제품 특징
○신호대기나 정차 시 브레이크를 자동으로 작동시킴.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663</td></tr>
<tr><td>제품사양</td><td colspan="2">○ 전자식 솔레노이드 밸브를 이용하여 정차 시 브레이크를 작동시켜 오르막, 내리막길에서 밀림방지 및 핸드 컨트롤 사용자의 변속 시 도움을 준다.</td></tr>
<tr><td>구성품목</td><td colspan="2">○ 컨트롤, 통신모듈 (1SET) ○ 스위치, 솔레이노이드 (1SET)</td></tr>
<tr><td>주요기능</td><td colspan="2">○ 차량의 정차 시 자동으로 브레이크 고정.
경사로 출발 시 밀림방지.</td></tr>
<tr><td>사용방법</td><td colspan="2">○ 차량의 속도가 0km가 된 후 브레이크 작동음이 들리면 페달에서 발을 떼어도 된다. 출발 시 브레이크 또는 엑셀레이터 페달 작동을 시행하면 자동으로 브레이크가 해제된다.</td></tr>
<tr><td>유의사항</td><td colspan="2">○ 오토브레이크는 운전보조장치 이므로 주차 및 차량이탈 시 반드시 변속레버는 주차(P) 위치로 이동시킨다.</td></tr>
</table>

휠체어 뒷문 저상밴

제품 특징
○휠체어 사용자의 이동을 위한 저상밴.
○실내폭(820mm)이 넓고 실내고가 높아 휠체어 탑승자에게 편리하고 편안함.
○유럽기준 안전 테스트 통과

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 휠체어 사용자의 이동을 위하여 차량 후방에 플로어와 경사로를 설치하여 휠체어탑승 상태로의 진입을 가능하게 한다. ○타사에 비해 견고, 경량하여 자동 경사로로 개조 가능하며 진입부가 부채꼴 모양으로 꼭 직진으로만 진입해야하는 부분을 개선하였으며 플로어에 폭이 넓어 전동휠체어가 하차 시 앞바퀴의 회전에 방해되지 않는다. (수동이나 전동휠체어는 직진 후 후진 시 앞바퀴가 180도 회전함)
구성품목	○ 저상 플로어, 경사로 * 옵션:무선리모컨 자동경사로
주요기능	○ 수동이나 전동휠체어가 착석 상태 그대로 차량에 진입하여 사용자의 이동을 가능하게 한다.
사용방법	○ 후면 도어와 경사로를 열고 휠체어가 차량에 진입하게 한다.
유의사항	○ 휠체어 진입 후 반드시 휠체어 고정장치와 사용자 안전벨트를 장착하고 이동한다.

휠체어 옆문 저상밴

제품 특징

○휠체어 사용자의 이동을 위한 저상밴.
○휠체어 탑승자가 자가운전 가능한 차량
○휠체어 탑승자가 운전석,조수석으로 탑승 가능
○휠체어 3인 탑승 가능
○맞춤형 자가운전 차량으로 개조 가능

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 휠체어 사용자의 이동을 위하여 차량 측면에 경사로를 설치하고 차량의 바닥을 저상화하여 휠체어의 진입이 가능하게 한다.
구성품목	○ 저상 플로어, 경사로 ○
주요기능	○ 휠체어가 차량에 진입하여 사용자의 이동을 가능하게 한다.
사용방법	○ 조수석 슬라이딩 도어를 열고 자동 경사로를 펼쳐 휠체어가 차량에 진입하게 한다.
유의사항	○ 휠체어 진입 후 반드시 휠체어 고정장치와 사용자 안전벨트를 장착하고 이동한다.

휠체어 리프트 600

제품 특징
○ 전동휠체어를 차량의 후면을 이용하여 차량에 상하차, 보관하게 한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 차량의 후면 시트를 제거하고 플랫폼 리프트를 설치하여 차량에 보관하고 이동할 수 있도록 한다.
구성품목	○ 휠체어 리프트 600 ○ 배터리 보호장치
주요기능	○ 차량 후방으로 전동휠체어를 상하차, 보관할 수 있게 한다.
사용방법	○ 휠체어 리프트를 하강시켜 휠체어를 탑재하여 고정 후 차량내부로 진입, 격납시켜 이동한다.
유의사항	○ 휠체어의 차량 보관 및 상하차용으로 사용자가 탑승한 상태로의 사용을 금한다.

휠체어 리프트 690

제품 특징
○ 전동휠체어를 차량의 측면을 이용하여 차량에 상하차, 보관하게 한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 차량의 측면 시트를 제거하고 플랫폼 리프트를 설치하여 차량에 보관하고 이동할 수 있도록 한다.
구성품목	○ 휠체어 리프트 690 ○ 배터리보호장치
주요기능	○ 차량 측면으로 전동휠체어를 상하차, 보관할 수 있게 한다.
사용방법	○ 휠체어 리프트를 하강시킨 후 휠체어를 탑재하여 고정한 후 차량 내부로 진입, 격납하여 이동한다.
유의사항	○ 휠체어의 차량 보관 및 상하차용으로 사용자가 탑승한 상태로의 사용을 금한다.

회전시트 LOW

제품 특징
○ 조수석 시트를 회전시켜 차체밖으로 이동시키는 장치이다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 차량의 조수석에 회전(113도)장치를 장착하여 시트를 회전시키고 차량 밖으로 시트를 이동(400mm)시킨다. ○ 회전시점을 메모리하기 때문에 차량 상태에 따라 회전시점 및 의자에 OUT시점을 기억시켜 동작하는 장점이 있음
구성품목	○ 회전시트 Low Vehicle ○ 배터리 보호장치
주요기능	○ 차량의 시트를 회전시키고 차량 밖으로 이동시켜 휠체어 사용자 및 거동이 불편하신 분이나 노약자의 차량 탑승을 용이하도록 한다.
사용방법	○ 리모컨을 눌러 차량의 시트를 회전시키고 차체 밖으로 이동하면 옮겨 앉아 다시 리모컨으로 차량 안으로 이동시킨다.
유의사항	○ 작동 중 리모컨의 배선간섭, 사용자의 발이나 무릎의 부딪힘을 확인한다.

회전시트 ORBIT

제품 특징
○ 차량의 시트를 회전시켜 차체 밖으로 이동시키는 장치이다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 차량의 시트위치에 회전(90도)장치를 장착하여 시트를 회전시키고 차량 외부 하단방향으로 이동시킨다.
구성품목	○ 회전시트 Orbit ○ 배터리보호장치
주요기능	○ 차량의 시트를 회전시키고 차량 밖으로 이동시켜 휠체어 사용자 및 거동이 불편하거나 노약자분들의 차량 탑승을 용이하도록 한다.
사용방법	○ 리모컨을 눌러 차량의 시트를 회전시키고 차체 밖으로 이동하면 옮겨 앉아 다시 리모컨으로 차량 안으로 이동시킨다.
유의사항	○ 작동 중 리모컨의 배선간섭, 사용자의 발이나 무릎의 부딪힘을 확인한다.

회전시트 EVO

제품 특징
○ 차량의 시트를 회전시켜 차체 밖으로 이동시키는 장치이다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 차량의 시트위치에 회전(113도)장치를 장착하여 시트를 회전시키고 차량 외부 하단방향으로 이동시킨다. ○ 회전시점을 메모리하기 때문에 차량 상태에 따라 회전시점 및 의자에 OUT시점, 하강높이를 기억시켜 동작하는 장점이 있음.
구성품목	○ 회전시트 EVO ○ 배터리보호장치
주요기능	○ 차량의 시트를 회전시키고 차량 밖으로 이동시켜 휠체어 사용자 및 거동이 불편한 자의 차량 탑승을 용이하도록 한다. 메모리 타입으로 설치 후 작동이 부드럽고 이동범위가 넓다.
사용방법	○ 리모컨을 눌러 차량의 시트를 회전시키고 차체 밖으로 이동하면 옮겨 앉아 다시 리모컨으로 차량 안으로 이동시킨다.
유의사항	○ 작동 중 리모컨의 배선간섭, 사용자의 발이나 무릎의 부딪힘을 확인한다.

회전시트 4WAY

제품 특징
○ 차량의 시트를 차량안에서 후면으로 이동시키고 회전시켜서 옮겨앉는 장치이다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 차량의 시트 위치에 장치를 장착하여 차량내부에서 시트를 회전(90도)시키고 전방으로 이동시킨다.
구성품목	○ 회전시트 4Way ○ 배터리보호장치
주요기능	○ 전·후 방향, 좌 또는 우 방향으로 회전되는 4Way 방식의 이동식 회전시트.
사용방법	○ 스위치를 작동하여 차량의 후면으로 시트를 이동시킨다. 회전 스위치를 작동하여 시트를 회전시켜 옮겨 앉는다.
유의사항	○ 주행 중 스위치의 조작으로 인한 시트의 이동에 주의한다.

회전시트 6WAY

제품 특징
○ 차량의 시트를 차량 안에서 후면으로 이동시키고 회전시켜서 옮겨 앉는 장치이다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 차량의 시트 위치에 장치를 장착하여 차량내부에서 시트를 회전시키고 후 방향으로 이동시킨다.
구성품목	○ 회전시트 6Way ○ 배터리보호장치
주요기능	○ 전·후, 좌·우, 상·하 방향으로 이동·회전되는 6Way 방식의 회전시트.
사용방법	○ 스위치를 작동하여 차량의 후면으로 시트를 이동시킨다. 회전스위치를 작동하여 시트를 회전시켜 옮겨 앉는다. 시트의 높이를 맞춘다.
유의사항	○ 주행 중 스위치의 조작으로 인한 시트의 이동에 주의한다.

사이드 서포트

제품 특징
○휠체어와 차량시트 사이에 탑승에 도움을 주는 보조시트를 설치한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:휠체어사용 자가운전자
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 간편한 구조, 탈부착이 가능하며 견고하다. ○ 지붕형 크레인(체어타퍼)와 같이 사용하면 편리하다.
구성품목	○ 보조시트 브라켓 (1SET) ○ 보조시트
주요기능	○ 휠체어 사용자의 차량 탑승에 용이하도록 견고하게 설치되었고 접으면 차량의 문을 닫을때 간섭이 없으며 타인이 운전 시 쉽게 탈착이 가능하다.
사용방법	○ 차량의 문을 열고 시트 옆에 설치된 장치를 펼쳐 휠체어에서 옮겨 앉고 휠체어를 보관 후 수직으로 접고 문을 닫는다.
유의사항	○ 6개월에 1회쯤 고정상태 점검요함.

전동 사이드 서포트

제품 특징
○휠체어와 차량시트 사이에 탑승에 도움을 주는 보조시트를 설치한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 차고가 높은 차량으로의 탑승을 위한 상·하 리프팅 방식. 간편한 구조이고 견고하다.
구성품목	○ 보조시트 브라켓 (1SET) ○ 보조시트, 전원장치
주요기능	○ 휠체어 사용자의 차량 탑승에 용이하도록 견고하게 설치됨. 차고가 높은 차량으로의 탑승을 위하여 상·하 리프팅 기능. 접거나 세울 수 있어서 차량의 문에 간섭이 없음.
사용방법	○ 차량의 문을 열고 시트 옆에 설치된 장치를 펼쳐 휠체어에서 옮겨 앉고 휠체어를 보관 후 스위치를 작동시켜 차량시트의 높이까지 올라간 후 차량의 시트로 옮겨 앉는다.
유의사항	○ 6개월에 1회쯤 고정상태 점검 요함.

자동사이드도어

제품 특징
○ 슬라이딩 도어를 탑승이 용이하도록 자동으로 열고 닫힘이 가능하도록 한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 차량의 종류에 따라 체인방식 모터를 이용하여 슬라이딩 도어를 스위치나 리모컨을 사용하여 열고 닫힘이 가능하도록 한다. ○ 내장 방식으로 견고하며 수동전환이 가능 하다.
구성품목	○ 브라켓, 모터, 커버 (1SET) ○ 리모컨, 전원장치 (1SET)
주요기능	○ 운전석에 설치된 스위치나 리모컨을 이용하여 슬라이딩 도어를 자동으로 열고 닫음이 가능하다. ○ 레이저 센서로 탑승 시 끼임 방지(감지 시 자동정지).
사용방법	○ 정차 후 도어 열림 버튼으로 슬라이딩 도어를 열고 탑승이 완료된 후 닫힘 버튼을 눌러 도어를 닫는다.
유의사항	○ 반드시 도어 열림이 완료된 후 탑승하며, 차량의 출발 시에는 도어의 닫힘이 완료됨을 확인한다.

자동리어도어

제품 특징
○ 리어도어(트렁크)를 자동으로 열고 닫힘이 가능하도록 한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 차량의 종류에 따라 모터제어 방식이나 엑츄에이터 방식, 에어실린더 방식의 장치를 설치하여 스위치나 무선리모컨으로 리어도어의 열고 닫힘을 자동으로 가능하게 한다.
구성품목	○ 모터/엑츄에이터/에어실린더 (1SET) ○ 리모컨, 전원장치 (1SET)
주요기능	○ 운전석에 설치된 스위치나 무선리모컨을 이용하여 리어도어의 열림 닫힘이 가능하다.
사용방법	○ 무선리모컨이나 스위치를 이용하여 리어도어를 열고 휠체어를 진입 또는 보관하고 스위치를 이용하여 리어도어를 닫는다.
유의사항	○ 반드시 도어 열림이 완료된 후 탑승 또는 진입하며, 출발 시에는 도어의 닫힘이 완료됨을 확인한다.

자동경사로

제품 특징
○ 후면 경사로를 자동으로 열고 닫힘이 가능하게 한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 전동 엑츄에이터와 인버터를 이용하여 무선으로 후면에 설치된 경사로의 열고 닫힘이 가능하게 한다.
구성품목	○ 엑츄에이터, 무선장치(1SET) ○ 인버터, 전원장치 (1SET)
주요기능	○ 후면 경사로 차량의 경사로를 자동으로 열림, 담힘이 가능하게 한다.
사용방법	○ 뒷문 저상밴의 뒷문을 열고 무선리모컨으로 경사로를 펼친 후 휠체어를 진입시킨다.
유의사항	○ 사용치 않을 때는 배터리의 소모를 방지하기 위하여 차단기를 꺼놓는다.

이지락

제품 특징
○ 차량에 진입한 전동휠체어를 자동으로 고정시키는 장치.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 전동휠체어 하부에 설치한 이지락 핀과 차량에 설치한 이지락 장치가 결합되어 휠체어의 이탈을 방지시키는 자동 락 고정장치.
구성품목	○ 이지락 본체, 고정 핀 (1SET) ○ 컨트롤 모듈, 해제 스위치
주요기능	○ 차량 내부에 진입한 휠체어를 주행 중 이탈되지 않도록 견고히 고정한다.
사용방법	○ 이지락이 설치된 차량에 이지락 핀을 설치한 전동휠체어를 타고 진입한 후 이지락과 결합한다. ○ 해제는 차량의 시동이 꺼져야만 가능하다.(비상 시 수동해지 버튼 레버 있음)
유의사항	○ 이지락에 결합 후 반드시 전진·후진을 하여 견고히 고정되었는지 확인한다.

체어 탑퍼

제품 특징
○ 수동 휠체어를 차량의 지붕으로 보관하기 위한 장치이다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 차량의 지붕에 견고한 루프랙을 설치한 후 체어 탑퍼를 설치하여 수동 휠체어를 차량 내부가 아닌 차량 상부로 이동·보관 한다. ○ 유선리모컨 조작으로 쉽게 사용 할 수 있으며 견고하고 안전성이 입증된 제품이며 고장 등 비상 시 대처가 용이한 제품. ○ 1972년부터 전세계 170개국에 보급되고 있으며 2018년 2월 부터는 업그레이드된 신제품이 보급 됨 ○ 사용자의 요청에 따라 좌측형,우측형 선택이 가능.
구성품목	○ 루프랙 (1SET) ○ 체어탑퍼 (1SET)
주요기능	○ 차량 내부나 트렁크에 보관하던 휠체어를 차량 지붕으로 이동·보관시킬 수 있다.
사용방법	○ 휠체어에서 차량 시트로 옮겨 앉는다. 체어탑퍼 스위치로 고리를 내린 후 휠체어 방석에 고정한다. 체어탑퍼 스위치를 작동하여 휠체어를 체어탑퍼 내부로 이동 시켜 보관한다.
유의사항	○ 접이식 수동 휠체어만 보관이 가능하다. 설치 후 차량의 상승된 높이를 확인하고 주차장의 진입높이를 확인한다.

캐로40

제품 특징
○휠체어를 차량에 보관하기 위한 크레인을 설치한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 최고 리프팅 중량(40kg)내의 휠체어를 보관하기 위하여 설치함. 접이식 보관이 가능하여 승용차량의 트렁크에도 설치가능.
구성품목	○ 캐로리프트 40 (1SET) ○휠체어고정고리
주요기능	○ 휠체어를 들어올려 차량 내부로 보관이 가능하게 한다.
사용방법	○ 리프트에 설치된 스위치를 사용하여 고리를 내린 후 휠체어에 걸어서 스위치를 사용하여 공중에 띄운 후 차량 내부로 이동하여 보관한다.
유의사항	○ 최대 리프팅 용량을 확인한다. 리프트 고리 끈의 멈춤 위치를 확인한다.

캐로6000

제품 특징
○ 전동휠체어를 차량에 보관하기 위해 크레인을 설치한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 최고 리프팅 중량(180kg)내의 휠체어를 보관하기 위하여 설치함. 전기 모터사용으로 리프팅 및 회전을 스위치로 작동시킨다.
구성품목	○ 캐로리프트 6000 (1SET) ○
주요기능	○ 휠체어를 들어 올려 차량 내부로 보관이 가능하게 한다.
사용방법	○ 리프트에 설치된 스위치를 사용하여 고리를 내린 후 휠체어에 걸어서 스위치를 사용하여 공중에 띄운 후 차량 내부로 이동하여 보관한다.
유의사항	○ 최대 리프팅 용량을 확인한다. 리프트 고리 끈의 멈춤 위치를 확인한다.

캐로6900

제품 특징
○ 전동휠체어를 차량에 보관하기 위한 크레인을 설치한다.

지원형태: 고용유지조건지원 또는 무상지원
대상 장애유형:
납품업체: (주)토탈모빌리티
전화번호: 031-353-1663

제품사양	○ 최고 리프팅 중량(180kg)내의 휠체어를 보관하기 위하여 설치함. 전기 모터와 엑츄에이터 방식으로 리프팅·회전·길이 조절이 스위치로 가능하다.
구성품목	○ 캐로리프트 6900 (1SET) ○
주요기능	○ 휠체어를 들어 올려 차량 내부로 보관이 가능하게 한다.
사용방법	○ 리프트에 설치된 스위치를 사용하여 고리를 내린 후 휠체어에 걸어서 스위치를 사용하여 공중에 띄운 후 차량 내부로 이동하여 보관한다.
유의사항	○ 최대 리프팅 용량을 확인한다. 리프트 고리 끈의 멈춤 위치를 확인한다.